



CUT WIRE

SPECIAL SERIES



ALAMBRE CORTADO ACONDICIONADO

Para aplicaciones de Shot Peening

Granalla de alambre cortado de alta calidad para incrementar el rendimiento de sus piezas de una forma sostenible y eficiente en costes.



Características

- Larga vida en utilización a alta velocidad de proyección
- Amplio rango de durezas y metalurgia
- Tamaño de grano uniforme

Aplicaciones

- Muelles de suspensión
- Muelles de válvula
- Engranajes y ejes
- Chasis de automóvil
- Válvulas y accesorios

Mercados finales

- Automóviles y camiones
- Gas y Petróleo
- Aeroespacial
- Industria
- Deportes

> Controles de calidad para cada lote de producción con certificados disponibles junto con el envío para garantizar un rendimiento consistente

> Asistencia técnica in situ con expertos Value para monitorizar y optimizar sus procesos

Tamaños (mm)

CW-12 / 0,30	CW-35 / 0,90
CW-14 / 0,35	CW-41 / 1,00
CW-17 / 0,40	CW-47 / 1,20
CW-20 / 0,50	CW-54 / 1,40
CW-23 / 0,60	CW-62 / 1,60
CW-28 / 0,70	CW-71 / 1,80
CW-32 / 0,80	CW-80 / 2,00

Rangos de durezas

45-52 HRC (AMS spec.)
55-62 HRC (AMS spec.)
450-550 HVO.5/1
500-600 HVO.5/1
550-650 HVO.5/1
580-640 HVO.5/1
610-670 HVO.5/1
640 - 700 HVO.5/1
670- 730 HVO.5/1
770 - 830 HVO.5/1


Especificaciones

VDFI 8001
ISO 11124-1,
AMS 2431-3C/8A
SAE J441


Embalajes

Sacos de 25 kg sobre pallet
Bidones metálicos de 900 kg
Big bags de 1000 kg


Niveles de acondicionado



G1 (CCW)



G2 (DCCW)



G3 (SCCW)

Otros tamaños, especificaciones, embalajes y rangos de durezas disponibles bajo demanda.

wabrasives.com



W Abrasives is a brand of Winoa.

W Abrasives
your key success factor



W Abrasives
your key success factor