



HIGH DURABILITY
CUT WIRE



ZAKULACENÝ SEKANÝ DRÁT S VYSOKOU ŽIVOTNOSTÍ PRO ZPEVŇOVÁNÍ POVRCHU KULIČKOVÁNÍM

Zakulacený sekaný drát, který zvýší odolnost vašich výrobků nákladově efektivním a udržitelným způsobem



Vlastnosti

- Vysoká životnost s nejlepší efektivitou v nákladech
- Homogenní tvrdost a velikost zrn pro stabilní efekt zpevňování povrchu kuličkováním velikost pro stabilní efekt zpevňování povrchu kuličkováním
- Přísná kontrola kvality pro zajištění maximálního výkonu kuličkováných dílů

Hlavní oblasti použití

- Pružiny a součásti odpružení
- Převody a motorové díly
- Šasi a díly trupu letadla
- Ventily a fittingy
- Díly pro letecký průmysl


Hlavní trhy

- Automobilový průmysl
- Petrochemický průmysl
- Letecký průmysl
- Stavebnictví
- Biomedicína


- > Delší životnost díky jedinečnému výrobnímu postupu, obvykle +30 % oproti běžným zakulaceným sekaným drátům
- > Přísná kontrola kvality každé výrobní šarže, Atesty jsou dostupné na vyžádání při dodávce
- > Technický servis na místě, pomáhá našim technickým odborníkům WALUE sledovat a optimalizovat váš procesy

Velikost	Rozsahy tvrdosti	Specifikace	Obaly
CW-14 / 0,35 CW-17 / 0,40 CW-20 / 0,50 CW-23 / 0,60 CW-28 / 0,70 CW-32 / 0,80 CW-35 / 0,90 CW-41 / 1,00 CW-47 / 1,20	45-52 HRC (spec. SAE AMS) 55-62 HRC (spec. SAE AMS) 610-670 HV 670-730 HV	SAE J441 VDFI 8001 SAE AMS 2431/3D SAE AMS 2431/8B	Papírové pytlíky o váze 20 kg, na dřevěné paletě cca 1000 kg Big Bag, hmotnost 500 kg Big Bag, hmotnost 1000 kg Kovový barel, hmotnost 900 kg


Stupeň zakulecení



G1 (CCW)



G2 (DCCW)



G3 (SCCW)

Jiné velikosti, balení & tvrdostní škála, zpracujeme na základě vašeho požadavku.



Distributed by Winoa

